




ПАСПОРТ  
СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Тренажер  
артикул 007535



## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ .....	3
2.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	3
3.	КОМПЛЕКТНОСТЬ .....	3
4.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ .....	3
5.	СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ .....	3
6.	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ .....	4
7.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	4
8.	РЕКЛАМАЦИЯ .....	4
9.	СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ .....	4
10.	СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ .....	4
11.	УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	5
12.	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .....	5
13.	СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ .....	5
14.	УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ .....	5
15.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	5
17.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	6
18.	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ .....	6
19.	НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ .....	6
20.	СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ .....	7
21.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ .....	7
24.	ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ (Приложение к паспорту) .....	9
24.1	СХЕМА СБОРКИ .....	9
25.	ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ .....	10

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование: Тренажер  
 1.2 Артикул: **007535**  
 1.3 Название предприятия-изготовителя и адрес: АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС», 188517, Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лаголовское, Лаголово д., Советская ул., строение 48, помещение 1  
 1.4 Заводской номер: 299393  
 1.5 Дата выпуска: 29.07.2021 г.  
 1.6 Тренажер предназначен для самостоятельных занятий общевоенно-спортивной подготовкой лицам от 14 лет.  
 1.7 Оборудование изготовлено по техническим условиям ТУ-528481-001-500035558-99, ГОСТ Р 55677-2013  
 536101-003-500035558-99 и соответствует ГОСТ Р 55677-2013, ГОСТ Р 55678-2013

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1	Общий вес изделия (кг)	75
2.2	Размер изделия в плане (мм)	1890 x 540
2.3	Высота от уровня игровой поверхности (мм)	1770
2.4	Размер площадки для установки изделия (мм)	2850x2640

## 25. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

N	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЛ-ВО
2	913306	Гайка DIN 985 – M16		4
3	914106	Шайба DIN 125 – M16		4

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

N	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ	КОЛ-ВО	ЕД.
1	007535	Тренажер (в сборе)		1	Комплект
2	257535	Комплект крепежа 007535	-	1	Комплект

## 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тренажер, артикул 007535, заводской номер 299393 изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ-528481-001-500035558-99, ТУ-536101-003-500035558-99, признаны годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС»

Мастер службы сертификации

подписи

Бочкин А.Н.

приказ № 4 от 17.02.2020


## 5. СВЕДЕНИЯ О РАСКОНСЕРВАЦИИ

Изделие не подлежит расконсервации на заводе изготавлике.

## 24. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМЫ (Приложение к паспорту)

### 24.1 СХЕМА СБОРКИ

007535	Training apparatus Тренажёр
Разе: 1 (1) (Страница)	



### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Тренажер, артикул 007535, заводской номер 299393 упакован АО «КСИЛ ПК ИНФЛЭКС» 188517, Ленинградская обл, Ломоносовский муниципальный район, Сельское поселение Лаголовское, Лаголово д, Советская ул, строение 48, помещение 1

подпись	расшифровка подписи
Мастер	Службы сервиса
Бочков А.Н.	
Приказ № 4 от 17.02.2020	

число, месяц, год  
29.07.2021 г.

Завод-изготовитель соблюдает потребительские требования к транспортированию, хранению, эксплуатации и обслуживанию установленных в эксплуатационной документации.

Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня отгрузки.

Гарантия завода-изготовителя не распространяется на механические повреждения, а также вандализма.

Втулки, резиновые ограничители и резиновые ручки являются расходными деталями и подлежат замене по мере износа/ повреждения.

### 8. РЕКЛАМАЦИЯ

В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется акт-рекламация.

Данный акт-рекламация должен содержать:

- наименование оборудования, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- общее время работы, дни;
- сведения об имеющихся неисправностях.

Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до принятия решения и устранения неисправности.

### 9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 1.

### 10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ

Дата	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица
консервации		
расконсервации		

Для учета необходимо завести журнал согласно форме 2.

производить регулярный визуальный осмотр. При ежедневном осмотре необходимо обследовать металлические конструкции на износ, а также проверять узлы крепления.

**22.11** Если во время осмотра обнаружатся какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для использования.


### 23. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛОВИЯ

**БЕТОНИРОВАНИЯ**

**23.1** Подготовить ямы размером 600×600 мм глубиной 600 мм, установить бетонный блок по уровню или бетонировав раствором М150, подсыпав на дно щебень фракции 20 (см. схему в приложении п. 24.1). На бетонный блок установить тренажер, совмещая отверстия в нижней пластине рамы и анкерные болты на бетонном блоке, зафиксировать крепежом (шайба 17, гайка М16).

**23.2** Произвести обратную засыпку ям с послойным трамбованием до уровня площадки (см. схему п. 24.1).

**23.3** Эксплуатация разрешается после схватывания бетона (раствора) в фундаментах, минимум через 24 часа. До начала эксплуатации изделие должно быть ограждено сигнальной лентой.



Бетонирование фундамента установка на блоки являются типовой схемой установки оборудования, возможность установки оборудования другими способами согласовывается с производителем.

### 11. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

				Форма 3		
Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление неисправности)	Время работы отказавшей составной части конструкции, дни	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание	

Для учета неисправностей при эксплуатации необходимо завести журнал согласно форме 3.

### 12. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Форма 4			
Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

Для учета необходимости завести журнал согласно форме 4.

### 13. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Форма 5			
Наименование основной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата	Наименование организации, проводившей ремонт
		Поставлено в ремонт	Время наработки до ремонта, дни

Для учета необходимости завести журнал согласно форме 5.  
Детали и части оборудования, которые подвержены большим нагрузкам в процессе эксплуатации оборудования, отсутствуют.

### 14. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Условия хранения в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 98%.

### 15. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для эксплуатации на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха от -50 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 98%.

### 16. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

**16.1** Монтаж оборудования может проводиться предприятиями-изготовителями или другими юридическими и физическими лицами, располагающими для этого материально-технической базой и навыками.

**16.2** В целях обеспечения безопасной эксплуатации монтаж оборудования производится на ровной площадке (наклон не допускается), свободной от насыщений. Ориентация оборудования и его элементов в целях защиты от воздействия климатических условий не требуется. Особые требования к окраске оборудования и элементов отсутствуют.

**16.3** Размеры площаадки для размещения оборудования указаны в п.2 настоящего паспорта.

**16.4** При проведении монтажных работ необходимо соблюдать меры предосторожности.

**16.5** Перед началом монтажа необходимо:

-изучить документацию;

-проверить комплектность согласно разделу 3 настоящего паспорта;

**16.6** Произвести разметку фундамента (см. п. 24.1).

**16.7** Установить готовый функционарный блок или произвести заливку ямы бетоном или цементно-песчаной смесью М150 до отметки 250 мм ниже уровня площадки и установить закладную деталь. Проверить горизонтальность закладной с помощью уровня.

**16.8** После того, как бетон наберет прочность не менее 50% (через 24 часа), установить тренажер (поз.1) на анкерные болты закладной детали и закрепить с помощью шайб 17 и гаек M16.

**16.9** Проверить вертикальность стойки и направление. Для регулировки по вертикалите можно подложить регулирующие подкладки или шайбы под основание оси. После установки вертикальности, гайки затягивают до предела.

**16.10** Необходимое количество бетонной смеси -0,1 м<sup>3</sup>.

Требования к фундаментам, описание конструкции указаны в п.24, схема размещения фундаментов в п.24.1

**16.11** Инструмент, необходимый для сборки оборудования:

- рулонка – 1 шт.;

- уровень – 1 шт.;

- ключ шестигранный 24 мм;

**16.12** Момент затяжки резьбовых соединений М16 = 213 Н\*м.

**16.13** Требования безопасности при монтаже:

- запрещается проводить работы с использованием неисправного электроинструмента.

- запрещается оставлять инструменты и оборудование, материалы на площадке без постоянного присмотра.

- запрещается оставлять без присмотра не зафиксированное в грунте при помощи фундаментов оборудование (изделия), имеющее возможность падения.

- запрещается оставлять не окончательно установленное оборудование (изделие) без соответствующего отражения и предупредительных табличек, предупреждающих об опасности.

- запрещается оставлять незавершённые опасные элементы, на которых могут получить травму пользователи, открытые или не зафиксированными, оставлять не полностью установленные и собранное оборудование с открытыми проземами.

- перед вводом оборудования в эксплуатацию необходимо удалить элементы упаковки в виде полиэтилена, скотча, картона. Удалить ярлыки маркировки со стек и фанерных элементов. Все это утилизируется и вывозится с площадки, где будет установлено оборудование.

## **17. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

Эксплуатация разрешается только после отвердевания бетона.

## **18. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДКИ**

Поверхность должна быть безопасной для проведения занятий, ровной и свободной от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов.

## **19. НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ**

Назначенный срок службы комплекса составляет 10 лет при правильной эксплуатации, ежегодных профилактических мероприятиях (ремонт, окраска).

## **20. СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

Оборудование транспортируется в разобранном виде на поддоне. Перевозка может осуществляться автомобильным транспортом или в железнодорожном контейнере. Оборудование на поддоне должно быть стянуто упаковочной лентой и обернуто в упаковочную плёнку. Поддон от сдвига крепится к полу автомобиля или контейнера, либо стягивается ремнями.

Форма 6			
Дата транспортировки	Наименование организации, проводившей транспортировку	Должность, фамилия, инициалы ответственного лица	
			Для учета необходимо завести журнал согласно форме 6.

## **21. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ**

Утилизацию оборудования производят эксплуатант по истечении назначенного срока службы или преждевременной поломки, износа оборудования или его основных узлов. Производится разборка оборудования. Раскручиваются болтовые соединения, фанерные и деревянные изделия укладываются на один поддон, металлические комплектующие и метизы на другой поддон. Подплитники под оборудование вместе с фундаментами выкапываются, разрешается оставлять в грунте фундаменты, которые находятся на глубине не менее 400 мм от поверхности игровой площадки. Фундаменты под настольное оборудование также выкапываются. Места, где были фундаменты, отсыпают балластным слоем щебня и отсева с послойным трамблением. Разобранные оборудование вывозят с площадки специальными организациями на утилизацию.

Форма 7					
Наименование оборудования и артикул	Заводской номер оборудования	Установки оборудования	Дата утилизации оборудования	Причина утилизации	Наименование организации, проводившей утилизацию
					Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица.

## **22. ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

22.1 Тренажер предназначен для тренировки основных групп мышц ног в положении сидя.

22.2 Тренажер предназначен для индивидуальных занятий общеспортивической подготовкой всех возрастных групп от 14 лет.

22.3 Тренажер не предназначен для профессионального занятия спортом. В случае использования оборудования детьми младше 14 лет, ответственность за их жизнь и здоровье возлагается на родителей или сопровождающих лиц.

22.4 Запрещается самостоятельно использовать оборудование детьми до 14 лет без присмотра родителей или сопровождающих взрослых. В случае использования оборудования детьми младше 14 лет, ответственность за их жизнь и здоровье возлагается на родителей или сопровождающих лиц.

22.5 Зона для передвижения вокруг оборудования (минимум 1 м) должна быть свободна от посторонних предметов.

22.6 Запрещается пользоваться тренажером без соответствующей спортивной обуви и спортивной одежды.

22.7 Запрещается использовать оборудование не по назначению.

22.8 Пользователь должен быть физически подготовлен и не иметь медицинских противопоказаний.

22.9 Во время занятий на оборудовании необходимо снимать упаковку, в т.ч. колца с пальцев и другие предметы, так как они могут стать причиной травмы.

22.10 Спортивное оборудование используется на площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. Поэтому в целях безопасности эксплуатации владелец должен